

Technisches Datenblatt

GECKGO

Bodenaufkleber



- + Einlagige Markierungsfolie auf Weichaluminiumbasis
- + Selbstklebend, nicht reflektierend, sofort befahrbar
- + passt sich Unebenheiten an



JETZT ONLINE BESTELLEN
PORTAL.SW-BEUTHA.DE



SCHILDERWERK
BEUTHA GmbH

MIT SICHERHEIT VORAN

GECKGO Bodenaufkleber	
Artikelnummer	TD.GECK-GO
Produktaufbau	Einlagige Markierungsfolie auf Weichaluminiumbasis
Produkteigenschaften	Selbstklebend, nicht reflektierend, sofort befahrbar, passt sich Unebenheiten an
Foliendicke	ca. 0,4 mm
Druckauflösung	Druckdaten sind mit einer Auflösung von mindestens 300 dpi im Endformat bereitzustellen
Kleber	Werkseitig ausgerüsteter Haftkleber
Trittschutz	Strukturierte Grundfolie sorgt für Trittschutz (keine ausgewiesene Rutschfestigkeitsklasse), direkt nach Verkleben vergleichbar mit R12
Verarbeitungsbreite	Maximal 1190 mm bei einer maximalen Länge von 3000 mm
Verklebetemperatur	≥ +10 °C
Sicherheitshinweis	Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen, da Verletzungsgefahr durch die Aluminiumschicht besteht!
Verleghinweise	Vor der Verklebung ist eine Temperaturanpassung (Konditionierung) der Folien an die Umgebungs- und Untergrundbedingungen sicherzustellen Untergrund trocken, sauber, fett- und staubfrei, kein Regen mindestens 24 Stunden vor der Verlegung, nach Verlegung mind. 3-mal mit ≥ 90 kg anrollen, unzureichendes Andrücken der Folie kann zu vorzeitiger Produktablösung führen
Haltbarkeit nach Verkleben*	Innen, leichte Nutzung: bis zu 2 Jahre Außen, normale Nutzung: bis zu 1 Jahr Starke Frequentierung: unter 1 Jahr
Einsatzbereiche	Marktplätze, Radwege, Fußwege, Hallenböden
Hinweis	Nicht geeignet bei hohen Scherkräften (z. B. engdrehende Stapler)
Empfohlener Verarbeitungszeitraum	Bis zu 3 Monate nach Lieferung
Entfernung	Je nach Nutzungsdauer und Untergrund rückstandslos entfernbar, evtl. Kleberückstände mit geeignetem Entferner beseitigen

*Die tatsächliche Haltbarkeit hängt ab von:

- Untergrundbeschaffenheit
- fachgerechter Verlegung
- mechanischer Belastung
- Reinigungsintervallen
- UV- und Witterungseinflüssen

Gerne beraten wir Sie zur optimalen Lösung für Ihre individuelle Belastungssituation.

Wichtiger Hinweis

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Erfahrungen und Prüfungen. Sie dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften im rechtlichen Sinne dar.

Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungen und Einflussfaktoren liegt es in der Verantwortung des Anwenders, vor der Verwendung zu prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist. Gegebenenfalls sind eigene Tests durchzuführen.

Soweit gesetzlich zulässig, richtet sich unsere Gewährleistung ausschließlich nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung oder eine von unseren Verarbeitungsempfehlungen abweichende Verarbeitung entstehen, übernimmt die **Schilderwerk Beutha GmbH** keine Haftung.

Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten.

SCHILDERWERK BEUTHA GMBH
 Fabrikweg 1 | 09366 Stollberg / OT Beutha
 Service-Hotline **0371 775151-333**
vertrieb@sw-beutha.de | www.sw-beutha.de
 PORTAL.SW-BEUTHA.DE



**SCHILDERWERK
 BEUTHA GmbH**

MIT SICHERHEIT VORAN